SOLUGEN® N

Ficha Técnica

Desengrasante enérgico. Aditivo para petroleado.

Propiedades:

Elimina grasa y suciedad requemada. Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. Emulsionable en agua.

Modo empleo:

Dosificar el producto puro o diluido en petróleo o gasoil. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Frotar las zonas más incrustadas o de difícil acceso. Dejar actuar 2-3 minutos. Aclarar con agua. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

Formatos ventas: 5-25 lt

Aplicaciones:

Indicado para:

Motores y mecanismos. Piezas metálicas.

Establecimientos:

Talleres. Industrias. Instalaciones de lavado de vehículos .

Dosis:

Motores y mecanismos

Según suciedad

Propiedades físicas y químicas:	
Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Densidad:	0,83+-0,02
pH:	

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Disolventes.

www.sucitesa.com

Código:	312180
Versión/Fecha:	10 / 12/01/2015
Idioma:	ESP

Acreditaciones

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

SUCITESA
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE