

# AQUAGEN® 939

Ficha Técnica

## Desengrasante máquina presión.

### Propiedades:

Elimina grasa y suciedad persistente. Solubiliza y desincrusta restos orgánicos y minerales. Gran poder de arrastre.

### Modo empleo:

MAQUINA A PRESION. Dosificar 10-20 % de producto en agua. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Dejar actuar 2-3 minutos. Aclarar con agua a presión. Evitar que el producto se seque sobre la superficie antes de aclarar.



Formatos  
ventas:

### Aplicaciones:

#### Indicado para:

Superficies resistentes a pH alcalino. Suelos. Paredes. Mesas de trabajo. Utensilios y equipos.

#### Establecimientos:

Industrias. Talleres. Gasolineras y estaciones de servicio. Automoción. Almacenes.

### Dosis:



Gasolineras



Suelo industrial



Taller



10-20 %




10-20 %



10-20 %

### Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Rosa
Olor:	Característico
Densidad:	1,06+-0,01
pH:	

### Composición cualitativa:

Sales inorgánicas. Secuestrantes. Tensioactivos. Colorantes. Conservantes. Agua.



[www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com)

### Acreditaciones



### Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.



Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

 **SUCITESA**  
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE