URBADET®

PROTECTOR

FICHA TÉCNICA

Protector. Antigraffiti.

Propiedades:

Evita el anclaje de graffitis y carteles. Forma una película invisible que protege la superficie. Aumenta la resistencia a la intemperie. Reduce la absorción de agua. Evita el salitre.

Modo empleo:

Dosificar el producto puro. Extender de forma homogénea mediante una brocha o un rodillo. Dejar secar (mínimo 24 horas). No aplicar si la temperatura es inferior a 0ºC.

Formatos ventas: 5-25 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Materiales porosos. Piedra . Hormigón. No utilizar sobre yeso.

Establecimientos:

Construcción.

Dosis:

Muros y fachadas

Listo para usar

Propiedades físicas y químicas:	
Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Densidad:	0,79+-0,01
pH:	--

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Hidrofugantes. Disolventes.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

Código:	320996
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1