

# **STOP**ANTIESPUMANTE



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### Características:

Potente antiespumante aplicable a la eliminación de espuma en cualquier proceso de limpieza o fabricación en las industria alimentaria. Eliminación de espuma en circuitos cerrados, torres de refrigeración. Aditivo en la fabricación de barnices, adhesivos ,cauchos, etc. .

## Datos técnicos:

Producto líquido: Ph 6,5-8

Dimetil polisilano: Gran poder antiespumante.

Glicoles: Poder antiespumante.

Color: Blanco lechoso. Densidad: 0.990-1.010 Kg/L.

# Instrucciones de uso:

La dosificación dependerá del grado antiespumante necesitado. Como orientación se puede utilizar diluido al 0,6%.

### Presentación:

Cajas de 12 botellas de 1 litro. Cajas de 4 bidones de 5 litros. Bidones apilables de 10 litros. Bidones apilables de 20 litros.

\*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

## Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.